

Специальные сортировки

Битовые операции

В языке C есть еще операции с отдельными битами целых чисел. Выполняются побитово.

Операции	&		^	~	(&=	=	^=)	a = b & c;
								a = b; a = a b;
	and		or		xor		not	
	0 & 0 = 0		0 0 = 0		0 ^ 0 = 0		~0 = 1	
	0 & 1 = 0		0 1 = 1		0 ^ 1 = 1		~1 = 0	
	1 & 0 = 0		1 0 = 1		1 ^ 0 = 1			
	1 & 1 = 1		1 1 = 1		1 ^ 1 = 0			

Операции сдвига << >> (<<= >>=) b >> k a << 2
 << влево, дополняется нулями
 >> вправо, дополняется 0 для unsigned и старшим разрядом для signed
 Удобно работать вместе с шестнадцатеричными константами (маска)

```
int x = 0x2F;    00..00101111
x |= (1<<4);    00..00111111
x &= ~(1<<2);   00..00111011
```

```
int SetBit (int x, int k)
{
    return x | (1<<k);
}
int ClearBit (int x, int k);
{
    return x & ~(1<<k);
}
bool TestBit(int x, int k)
{
    return x & (1<<k);
}
```

```
void SwapBytes (int *x)    _A__ _B__ _C__ _D__    _A__ _B__ _D__ _C__
{
    unsigned b0 = *x & 0xff;
    unsigned b1 = *x & 0xff00;
    *x &= 0xffff0000;
    *x |= (b0 << 8) | (b1 >> 8);
}
```

Правило сдвига — умножение/деление на 2 в степени k

```
3 << 2 есть 12
12 >> 2 есть 3
-12 >> 2 есть -3
```

Поразрядные сортировки (radix sort)

Рассмотрим как тестовый пример, сортировку массива неотрицательных целых чисел. Применим идею быстрой сортировки, разделяя массив на части по значению k -го бита в представлении числа. Ниже мы обозначим номер бита, который принимается во внимание, через $ibit$.

```
int QuickBitSortPartition (int n, unsigned int *a, int ibit)
{
    int i, j;
    while(true) {
        for ( i=0; i<n && !TestBit(a[i], ibit); i++);
        for ( j=n-1; j>=0 && TestBit(a[j], ibit); j--);
        if (i==n || j==-1) return 0;
        if (i<j) {
            swap(a+i, a+j);
            ++i, --j;
        } else {
            return j+1;
        }
    }
}
```

Далее схема быстрой сортировки.

Определение. Сортировка называется устойчивой (или монотонной), если элементы с одинаковыми значениями располагаются в отсортированном массиве в том же порядке относительно друг друга, что и в исходном массиве.

Пузырьковые сортировки устойчивые.

Перестановка максимума будет устойчивой, если всегда выбирать последний максимум.

Быстрая сортировка неустойчивая

Слияние — устойчивая (если правильно сливать)

Сортировка кучей — ???

Сортировка подсчетом — устойчивая.

Классическая radix сортировка

Рассматриваем число как набор “цифр”, например по 4 бита (всего 16 значений).

Сортируем подсчетом по младшей “цифре”.

Потом сортируем подсчетом по следующей “цифре” и т.д.

В силу устойчивости сортировки подсчетом в результате получим отсортированный массив.

В качестве “цифры” можно даже взять один двоичный разряд.

```
void BitRadixSort (unsigned int *a, int n, unsigned int *b)
{
    int i, k, j0, j1, n0, n1;

    for (k=0; k<sizeof(int)*8; k++) {
        n0 = n1 = 0;
        // подсчет 0 и 1
        for (i=0; i<n; i++) {
```

```
        if (TestBit(a[i],k)) { n1++; } else { n0++; }
    }
    // сортировка в новый массив
    j0 = 0;
    j1 = n0;
    for (i=0; i<n; i++) {
        if (TestBit(a[i],k)) {
            b[j1++] = a[i];
        } else {
            b[j0++] = a[i];
        }
    }
    // копирование в исходный массив
    for (i=0; i<n; i++) { a[i] = b[i]; }
}
}
```

Теорема. Любой метод сортировки, основанный на попарных сравнениях и перестановках элементов, не может иметь гарантированную трудоемкость лучше, чем $O(n \log n)$, где n — количество элементов в массиве.

Доказательство. Идея:

Дерево алгоритма (вершины — сравнения, ребра — переход с другой паре элементов).

В этом дереве $n!$ конечных вершин (листьев) так как каждая перестановка на входе должна в итоге прийти к отсортированному состоянию.

Формула Стирлинга $n! \approx \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$